

# Logiweb dictionary of peanorapport

## Up Help

0 0 peanorapport

1 0  $\acute{o}$

2 0  $\acute{i}$

3 0  $\acute{z}$

4 0  $\acute{a}$

5 0  $\acute{b}$

6 0  $\acute{c}$

7 0  $\acute{d}$

8 0  $\acute{e}$

9 0  $\acute{f}$

10 0  $\acute{g}$

11 0  $\acute{h}$

12 0  $\acute{i}$

13 0  $\acute{j}$

14 0  $\acute{k}$

15 0  $\acute{l}$

16 0  $\acute{m}$

17 0  $\acute{n}$

18 0  $\acute{o}$

19 0  $\acute{p}$

20 0  $\acute{q}$

21 0  $\acute{r}$

22 0  $\acute{s}$

23 0  $\acute{t}$

24 0  $\acute{u}$

25 0  $\acute{v}$

26 0  $\acute{w}$

27 0  $\acute{x}$

28 0  $\acute{y}$

29 0  $\dot{z}$   
 30 2  $\text{nonfree}(*, *)$   
 31 2  $\text{nonfree}^*(*, *)$   
 32 3  $\text{free}\langle *|* := * \rangle$   
 33 3  $\text{free}^*\langle *|* := * \rangle$   
 34 4  $*\equiv\langle *|* := * \rangle$   
 35 4  $*\equiv\langle *|* := * \rangle$   
 36 0  $S'$   
 37 0  $A1'$   
 38 0  $A2'$   
 39 0  $A3'$   
 40 0  $A4'$   
 41 0  $A5'$   
 42 0  $S1'$   
 43 0  $S2'$   
 44 0  $S3'$   
 45 0  $S4'$   
 46 0  $S5'$   
 47 0  $S6'$   
 48 0  $S7'$   
 49 0  $S8'$   
 50 0  $S9'$   
 51 0  $MP'$   
 52 0  $Gen'$   
 53 0  $L3.2(a)'$   
 54 0  $L3.2(b)'$   
 55 0  $L3.2(c)'$   
 56 0  $L3.2(d)'$   
 57 0  $L3.2(f)'$   
 58 0  $L3.2(g)'$   
 59 0  $L3.2(g)'II$   
 60 0  $L3.2(h)'basis$   
 61 0  $L3.2(h)'$   
 62 0  $Taut1$

63 0 Taut2  
 64 0 Taut3  
 65 0 Taut4  
 66 0 Weaken  
 67 0 M1.7  
 68 0 MPTwice  
 69 0 nani tenu taka...:69  
 70 0 nani tenu taka...:70  
 71 1  $\dot{*}$   
 72 1  $*'$   
 73 2  $* : *$   
 74 2  $* \dot{+} *$   
 75 2  $* \stackrel{P}{=} *$   
 76 1  $*^{\mathcal{P}}$   
 77 1  $\dot{\neg} *$   
 78 2 nani tenu taka...:78  
 79 2 nani tenu taka...:79  
 80 2  $\dot{\forall} * : *$   
 81 2 nani tenu taka...:81  
 82 2  $* \dot{\Rightarrow} *$   
 83 2 nani tenu taka...:83  
 84 2 nani tenu taka...:84

*The pyk compiler, version 0.grue.20050603 by Klaus Grue*  
*GRD-2005-06-30.UTC:07:17:36.765255 = MJD-53551.TAI:07:18:08.765255 =*  
*LGT-4626832688765255e-6*